


DIE NEUE PRIMUS-SERIE

kraenzle®

MADE IN GERMANY

KOMPAKT UND LEISTUNGSSTARK

AUSSTATTUNG

-  Schnellwechsel-Stecksystem D12
- Kränzle Axialpumpe
- komfortable Schlauchtrommel mit Auf- und Abrollhilfe
- 20 m Hochdruckschlauch (2-lagig)
- Twist-Stop-Verdrehschutz
- Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung
- stufenlose Druckregulierung
- Roto-Mold-Chassis



MODELL	Primus 1000 TST)U	Primus 1200 TST)U
Art.Nr.	614150	614160

TECHNISCHE DATEN

Arbeitsdruck	bar MPa	30-220 3-22	30-180 3-18
Wasserleistung	l/min l/h	16.6 1000	20 1200
Zulässiger Überdruck	bar MPa	250 25	200 20
Motordrehzahl	U/min	1400	1400
Anschluss	V ~ Hz A	400 3 50 11.4	400 3 50 11.4
Leistungsaufnahme Abgabe	kW	7.5 5.5	7.5 5.5
Netzanschlusskabel	m	7.5 (4x1.5 mm ²)	7.5 (4x1.5 mm ²)
Maße L B H	mm	640 515 985	640 515 985
Gewicht	kg	75	75

LIEFERUMFANG

Hochdruckschlauch 2-lagig	m Art.Nr.	20 (DN8) 442812	20 (DN8) 442812
Sicherheits-Abschalt pistole	Modell Art.Nr.	Starlet 3 12500	Starlet 3 12500
Lanze mit Flachstrahl Düse	Düse Art.Nr.	● 05 12420-D2505	● 07 12420-D2507

* Lieferbar ab November 2022

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

www.kraenzle.com   