

# NEUHEIT

## LUFTENTFEUCHTER SW46-FM

# Wood's



**6** JAHRE GARANTIE  
bei online-Registration &  
jährlichem SM-Filterwechsel

### Art.Nr. 6020022

- SWISS MADE Qualitätssensoren: Für exakte Abtauintervalle
- Mit Anti-Schimmel Filter (SM-Filter), entfernt zuverlässig Sporen, Pollen, Russ, Baumwollflusen etc., Ideal für Allergiker (Art.Nr. 9370128005)
- Zielfeuchte von 0 % bis 100 % am Hygrostat wählbar
- Grossflächiges Frontgitter für bessere Luftverteilung (minimiert Staubaufwirbelung)
- Pulverbeschichtetes & galvanisiertes Gehäuse, 99 % plastikfrei
- Erweiterbar mit Pumpen-Kit für permanente Wasserausgabe

**Können auch mit Permanent Foamfilter  
ausgestattet werden Art.Nr. 9370128003**



## AKTION

**865.-**

statt **1082.-**

### TECHNISCHE DATEN

Art.Nr. 6020022

Maximaler Arbeitsraum	750 m <sup>3</sup>
Luftstrom Stufe 1, 2	180, 315 m <sup>3</sup> /h
Maximale Entfeuchtungsleistung	35,0 Liter / 24 h
Leistung bei 30 °C & 80 % rel. F.	25,5 Liter / 24 h
Leistung bei 20 °C & 70 % rel. F.	16 Liter / 24 h
Konsumation bei 20 °C & 70 % rel. F.	420 Wh
Konsumation bei 30 °C & 80 % rel. F.	630 Wh
Funktionstemperatur	2 bis 35 °C
Tankvolumen	11,4 Liter
Masse (L x B x H)	495 x 345 x 527 mm
Gewicht	24,0 kg
Geräuschpegel	37 - 56 dB
Kühlmittel (CO <sub>2</sub> - neutral)	R290
Anschluss	230 V / 50 Hz
IP Klassierung	IP21 (X1)

# NOUVEAUTÉ

## DÉSHUMIDIFICATEUR SW46-FM

# Wood's



**6** JAHRE GARANTIE  
bei online-Registration &  
jährlichem SM-Filterwechsel

### Art.Nr. 6020022

- Sondes de qualité SWISS MADE : Pour des intervalles de dégivrage précis
- Avec filtre anti-moisissure (filtre SM), élimine de manière fiable spores, pollen, suie, peluches de coton, etc., idéal pour les personnes allergiques (Réf. 9370128005)
- Humidité cible de 0 % à 100 % sélectionnable sur l'hygrostat
- Grille frontale de grande surface pour une meilleure répartition de l'air (minimise le tourbillon de poussière)
- Boîtier revêtu de poudre & galvanisé, 99 % sans plastique
- Extensible avec un kit de pompe pour une distribution d'eau permanente

**Peuvent également être équipés de filtres permanents en mousse, article 9370128003**



# AKTION

## 865.-

statt 1082.-

### DONNÉES TECHNIQUES

### Art.Nr. 6020022

Espace de travail maximal	750 m <sup>3</sup>
Débit d'air niveau 1, 2Puissance maximale de déshumidification	180, 315 m <sup>3</sup> / h
Puissance à 30 °C & 80 % h. rel.	35,0 litres / 24 h
Puissance à 20 °C & 70 % h. rel.	25,5 litres / 24 h
Consommation à 20 °C & 70 % h. rel.	16 litres / 24 h
Consommation à 30 °C & 80 % h. rel.	420 Wh
Température de fonctionnement	630 Wh
Volume du réservoir	2 bis 35 °C
Dimensions (L x l x H)	11,4 litre
Poids	495 x 345 x 527 mm
Niveau sonore	24,0 kg
Liquide de refroidissement (CO <sub>2</sub> - neutre)	37 - 56 dB
Raccordement	R290
IP Classification	230 V / 50 Hz
IP Klassierung	IP21 (X1)