



- Wartungsfreier bürstenloser Generator.
- Schutzart IP 45 zum Einsatz in staubiger Umgebung oder bei Regen.
- Elektronische Spannungsregelung, für eine saubere Ausgangsspannung, somit auch für die Notstromversorgung geeignet.
- Extrem robuster, verzinkter Grundrahmen.
- Langsamläufer (1500 U/min) für eine sehr lange Standzeit.
- Anzeigeeinstrumente zur Drehzahleinstellung und Leistungskontrolle.
- Anschlussstecker bereits inklusive.
- FI-Schutzschalter zur Notstromeinspeisung.



Zusammengefasst, genau was der Landwirt benötigt!



- Wartungsfreier bürstenloser Generator
- Schutzart IP 45
- Elektronischer Spannungsregler
- Verzinkter Grundrahmen
- Dreipunktaufnahme nach DIN ISO 730-1
- Zapfwellenanschluss nach DIN 9611
- Langsamläufer 1500 U/min
- 400 / 230V, 50 Hz
- CEE Steckdose 230V inkl. Stecker
- CEE Steckdose 400V inkl. Stecker
- FI-Schutzschalter
- Spannungsanzeige
- Stromanzeige
- Frequenzanzeige

### Lieferumfang:

1 ~ CEE Steckdose, 3~ CEE Steckdose, passende Stecker, FI-Schutzschalter, Voltmeter, Amperemeter, Frequenzmeter, Haltebolzen und Sicherungssplinte

Technische Daten	20000-ED-S-ZGW	30000-ED-S-ZGW	40000-ED-S-ZGW	60000-ED-S-ZGW
Generatorart	synchron	synchron	synchron	synchron
El. Leistung (3~) cos φ 1,0	18500 VA	28000 VA	37000 kVA	55500 kVA
Spannung (1~)	230 V	230 V	230 V	230 V
Spannung (3~)	400 V	400 V	400 V	400 V
Frequenz	50 Hz	40 Hz	50 Hz	50 Hz
Leistungsbedarf Zapfwelle	36 CV	53 CV	72 CV	110 CV
Antriebsdrehzahl	430 min <sup>-1</sup>	430 min <sup>-1</sup>	500 min <sup>-1</sup>	500 min <sup>-1</sup>
Gewicht	230 kg	300 kg	350 kg	383 kg
Abmessung	1060 x 910 x 1000 mm	1280 x 910 x 1045 mm	1280 x 910 x 1045 mm	1280 x 910 x 1045 mm
Katalogpreis	6'750.-	7'450.-	8'950.-	10'750.-
<b>NETTO</b>	<b>5'650.-</b>	<b>6'250.-</b>	<b>7'590.-</b>	<b>9'150.-</b>
exkl. MwSt.	<b>5'231.50</b>	<b>5'787.05</b>	<b>7'027.80</b>	<b>8'472.20</b>