

MOBILE LUFTENTFEUCHTER FÜR JEDEN EINSATZ

Einzigartig in ihrer Entfeuchtungsleistung, Zuverlässigkeit, Raumkomfort und Bedienung

■ **Luftentfeuchter verhindern:**

Gebäudeschäden, Feuchtigkeitsschäden an Tapeten, Verputz, Möbel und Farbanstrichen

■ **Luftentfeuchter sanieren Wasserschäden**

entstanden durch Überschwemmungen, defekte Leitungen etc. sowie durch Niederschlagsfeuchtigkeit

■ **Ausstattung:** Luftfeuchtigkeits-Regler - Wasserbehälter mit Überlaufsicherung - Luftfilter - Defrost-Anzeige - Schlauchanschluss - sehr ruhiger Hochleistungsventilator



LE-235A



LE-680A



OD-165TH

■ Mod. OD-125TH, OD-165TH mit Heissgas-Abtauautomatik

LE-235A

Katalogpreis	550.-
NETTO	445.-
exkl. MwSt.	413.55

LE-680A

Katalogpreis	790.-
NETTO	630.-
exkl. MwSt.	585.50

OD-125TH

Katalogpreis	995.-
NETTO	745.-
exkl. MwSt.	692.40

OD-165TH

Katalogpreis	1'090.-
NETTO	850.-
exkl. MwSt.	789.95

Modell	LE-235A	LE-680A	OD-125TH	OD-165TH
max. Raumgrösse m ³	300	600	600	600
Entfeuchtungsleistung bei 30°C, 80% Feuchtigkeit lt./Tag	10	35	22.4	27.2
Netzspannung Volt	230	230	230	230
Kühlleistung kW	0.235	0.680	0.37	0.485
Wasserbehälter lt.	3	7	10	10
Schlauchanschluss	12	15	3/4" M	3/4" M
Luftumwälzung m ³ /h	120	430	550	700
Lärmpegel dB (A)	41	53	57	59
Temperaturbereich °C	5 - 35	5 - 30	6 - 36	6 - 36
Gewicht kg	13.8	20	23.7	24.7
Masse mm BxTxH	310x270x575	350x445x580	380x362x590	380x362x590

MOBILE BAUTROCKNER von hoher Qualität, guter Leistung und robuster Bauart für den rauen Baustellenbetrieb

- Sehr hohe Entfeuchtungsleistung auch bei niedrigen Temperaturen. Automatische Abtaufunktion und Betriebsstundenzähler sowie Wassertank 5 lt. bzw. Direkt-Ablauf. Wartungsfreundlich für eine lange Lebensdauer.
- Ermöglicht eine schnelle, kostengünstige **Sanierung von Wasserschäden** ohne baulichen Aufwand und verhindert dadurch teure Folgeschäden an der Bausubstanz. Ermöglicht einen Baufortschritt auch bei wettermässig ungünstigen Bedingungen.
- Zum **Entfeuchten** von grossen Kellern, Hallen und Garagen, zum Austrocknen von Neubauten und zur Verhinderung der Zerrottung von Materialien und Gütern sowie Lebensmittel.
- **Ausstattung:** Luftfeuchtigkeitsregler - Wasserbehälter mit Überlaufsicherung - Luftfilter - fahrbar - Schlauch 1m für Direktablauf
- **Option: 97099**
Wasserablauf-Schlauch Ø 12mm
Fr. 3.- pro Meter

BT-50

Katalogpreis	1'350.-
NETTO	1'090.-
exkl. MwSt.	1'013.-



BT-120

Katalogpreis	2'350.-
NETTO	1'890.-
exkl. MwSt.	1'756.50



BT-158

Katalogpreis	2'750.-
NETTO	2'250.-
exkl. MwSt.	2'091.10

Modell	BT-50	BT-120	BT-158
max. Raumgrösse m ³	600	1'500	1'800
Entfeuchtungsleistung bei 30°C und 80% Feuchtigkeit lt./Tag	50	120	158
Netzspannung Volt	230	230	230
Kühlleistung kW	0.900	1.85	2.08
Wasserbehälter lt.	5	5	5
Überlaufsicherung	Ja	Ja	Ja
Schlauchanschluss	12	12	12
Luftumwälzung m ³ /h	350	850	1'100
Lärmpegel dB	52	52	52
Temperaturbereich °C	5 - 35	5 - 35	5 - 35
Gewicht kg	33	64	73.5
Masse mm BxTxH	497x420x850	615x445x1'100	646x451x1'210

Preisangaben in CHF inkl MwSt. / vRG Irrtümer, Preis- und technische Änderungen vorbehalten

Ihr Fachhändler: